



- Legende - Kälte**
- Hochtemp. Kälte VL 16°C
 - Hochtemp. Kälte RL 19°C
 - Niedertemp. Kälte VL 8°C
 - Niedertemp. Kälte RL 14°C
 - Pumpe ein- oder mehrstufig
 - Pumpe - Drehzahl geregelt
 - Schmutzfänger
 - Kappenventil
 - Entleerungsventil mit Verschlusskappe
 - Sicherheitsventil
 - Regulier- und Absperrventil mit Meßorgan (Ausf. in Verschraubung/ Gewinde)
 - Absperrventil (Ausf. in Verschraubung/ Gewinde)
 - Regulier- und Absperrventil mit Meßorgan, Ausf. in Flansch

- Regulier- und Absperrventil ohne Meßorgan mit Feststelleinrichtung, Ausf. in Flansch
- Kugelhahn
- Absperrklappe
- Rückschlagventil/-klappe
- Motor - Absperrklappe (dicht schließend)
- Motor - Dreiwegmischventil mit gleichprozentiger Kennlinie
- Motor - Durchgangsregelventil mit gleichprozentiger Kennlinie
- Thermometer
- Temperaturfühler, Anschluß an GLT mit Regelfunktion
- Temperaturfühler, Anschluß an GLT
- Temp.-Anzeige
- Manometer
- Differenzdruck-Manometer

- Strömungswächter
- Druckfühler, Anschluß an GLT
- Differenz-Druckfühler, Anschluß an GLT
- Kompensator
- Sicherheitstemperaturwächter
- Wärme-/ Kältemengenzähler
- Vorhaltung für M-BUS-fähigen Zähler (Zählerpassstück)
- Woltman-Kontakt-Wasserzähler mit Impulsgeber
- Temp.fühler für WMZ